



Varenr: SSP-1069

Vandgennemtrængende solsejl, i vandgennemtrængende kvalitet, Sejlet er velegnet til brug hos børnehaver, hvor der ønskes en let sejldug, uden risiko for vandophobning ved regnvejr.

Model: Vandgennemtrængende solsejl 180 gr/m².

Udførsel:

- Sejlet produceres på ordrebasis
 - Specialsyet, eller faste størrelser
- Mulige konfigurationer:
 - Kantombuk på 40 mm,
 - Hjørneringe på 8 mm godstykkelse,



Materiale:

- Solsejl: HDPE i 180g/m²
- Rustfri hjørneringe, i 8 mm godstykkelse.

Egenskaber:

- Fleksibelt materiale som strækker sig op til 8 % i størrelsen over 1-2 måneder hvor det er opspændt.
- Indadgående svaj på siderne. 12-16 cm, målt fra udvendigt areal af sejl (udvendig hjørnering til do.) til midt på svaj.
- Kan monteres uden hældning
- Må ikke benyttes under stormvejr
- Regnvand trænger i gennem sejlet, og skaber derfor ikke tørvejr.
- Sejlet tilbageholder dug og let støvregn i moderat mængde.



Vedligeholdelse: Skyl evt. sejlene m. varmt vand og sæbe på en blød børste. Algefjerner kan påføres sejlet, mens det er monteret.