



Varegruppe: SSP-101

Radialsyet Vandtæt solsejl, i god kraftig kvalitet. Velegnet til restaurationer, børnehaver, m.fl. Solsejlet bliver lavet i Italien, hvor der er fokus på detaljer, holdbarhed og håndværket.

Produkt: Exclusive Regntæt, Standard Radialsyet

Specifikationer:

- Maks. størrelse pr sejl: 42 m²
- Maks. længde pr side: 800 cm.
- Vindbelastning:
 - under 15 m²: 16 m/s
 - over 15 m²: 12 m/s
- Hældning ved regn:
 - under 15 m²: min. 14 gr.
 - over 15 m²: min. 18 gr.
- Opstramning: maks. 45 kg træk pr hjørne.
- Hjørneafstand til monteringspunkt:
 - min.: 35 maks.: 100 cm,
 - skråt træk (halveret vinkel=trækretning)
 - taljetræk anbefales i hvert hjørne.
- Forstærkede hjørner: 5 lag
- Kanter: løbegang med nylonbånd
 - Længder kan justeres med spænder.
- Produktgaranti: 4 år - ved korrekt brug.
- Lagervare: Ja, hos leverandør.
- Specialsyes: Ja
- Produktmål: leveres i ca 2% undermål, for optimal størrelse efter opstramning.



Vedligeholdelse:



- Vask med varmt vand og sæbe, og brug en blød børste, imens opsat
- Alternativt: benyt "sejl og kanvas cleaner", fås her på hjemmesiden.
- Skal være tørt når det foldes sammen

Materiale:

- Produktnavn: Purishade
 - Polypropylen
 - vægt 270gr/m²
 - Miljøaftryk: 37 HIGG
 - Vandsøjletryk: 400 mm
 - UV: UPF 50+
 - Farve afblegningshastighed: 7/8
 - UNI EN ISO 105-B04
 - Fleksibilitet: ca. 2% stræk (omkreds)
- Hjørner/spænder: Rustfrit stål
- Gjordbånd: Polyester
- Farver: 5 muligheder (se produktside)
- Udførsel: Standard Radialsyet

Egenskaber:



- 98 % beskyttelse af solens stråler
- Sejlet er 100% vandtæt, og skaber tørvej
- Mindre lys trænger igennem ved mørke farver
- Kondens kan forekomme under visse vejrforhold.
- Skal tages ned i storm, skybrud, sne og frostvejr.
- Skal observeres under udfordrerne vejrforhold