



Varegruppe: SSP-103

Radial syet vandgennemtrængende solsejl i god kraftig kvalitet. Velegnet som skyggesejl på f.eks. legepladser, sportfaciliteter, m. fl.

Sejlet bliver lavet i Italien, hvor der er fokus på detaljer, holdbarhed og håndværket.

Produkt: Exclusive vandgennemtrængende, standard Radialsyet

Specifikationer:

- Maks. størrelse pr sejl: 42 m²
- Maks. længde pr side: 800 cm.
- Vindbelastning:
 - under 15 m²: 16 m/s
 - over 15 m²: 12 m/s
- Opstramning: maks. 45 kg træk pr hjørne.
- Hjørneafstand til monteringspunkt:
 - min.:35 maks:100 cm,
 - skråt træk (halveret vinkel=trækretning)
 - taljetræk anbefales i hvert hjørne.
- Forstærkede hjørner: 5 lag
- Kanter: løbegang med nylonbånd
 - Længder kan justeres med spænder.
- Produktgaranti: 4 år - ved korrekt brug.
- Lagervare: Ja, hos leverandør.
- Specialsyes: Ja
- Produktmål: leveres i ca 5-8% undermål, for optimal størrelse efter opstramning.



Vedligeholdelse:

- Vask med varmt vand og sæbe, og brug en blød børste, imens opsat.
- Alternativt : Benyt "sejl og kanvas cleaner", kan købes på hjemmesiden.
- Skal være tørt når det foldes sammen

Materiale:

- HDPE
- Vægt 320 gr/m²
- Hjørner/spænder: Rustfrit stål
- Gjordbånd: Polyester
- Farver: 4 muligheder (se produktside)
- Udførelse: Standard Radialsyet



Egenskaber:

- UV-beskyttende : 84 %
- Radial syet, tillader større fordeling af spændingen i sejlet
- Regnvand kan trænge igennem sejlet, og skaber derfor ikke tørvejlr.
- Skal tages ned i storm, sne og frostvejr.
- Kan monteres vandret

