



# Regntæt-PRO

## Vaskeanvisning

### Manuel Vedligeholdelse (anbefales)

Sejlet kan rengøres imens det er monteret og opstrammet, på en vindstille tørvejrsgang. Sejlet skal have hældning så vaskevand og sæbe kan rende af sejlet.

Dette skal du bruge:

- Blød svamp, eller børste
- Neutral sæbe eller "sejl & canvas cleaner"
- Spand til blandning af sæbe og vand
- Vandslange, med koldt vand

Sådan gør du:

1. Bland sæbe eller "sail & canvas cleaner" med 30 grader varmt vand i en spand.
2. Fugt hele- eller dele af overfladen med svamp, børste eller sprøjt, og lad det trække 5-10 min.
3. Begynd vask med svamp eller børste, tilføj evt mere vaskevand. Gnub indtil skidt, snavs og pletter løsnes.
4. Skyld det vaskede område med rent vand (brug evt vandslange).
5. Evt. vend sejlet om og gentag processen på den anden side.

OBS: det er vigtigt at sæbevand / kemiprodukter, ikke tørrer ind i sejlet. Sørg for at holde det fugtigt i hele processen. Tag evt. et mindre område af gangen.

### Vaskemaskine (industrimaskine/reuseri)

Det anbefales ikke at vaske solsejlet i en husholdningsmaskine, da den oftest ikke er stor nok til at håndtere et solsejl.

- Indpak metalhjørner i egnet beskyttelsespose (Tips: strømpe + strips/snor)
- Maks. 30 grader, skånsom vask
- Tåler ikke centrifugering
- Tåler ikke strygning
- Tåler ikke tørretumbler

### Imprægnering

Efter vask kan det være en god ide at give sejlet imprægnering, enten som forebyggende vedligeholdelse, eller hvis det opleves at sejlets vandtæthed er nedsat grundet slid, intens vask, mv.